

BACKLITFILM

Materialzusammensetzung:

- ▶ weiße, matte Oberfläche
- ▶ Polyethylenterephthalat (PET)

Materialeigenschaften:

- ▶ maximale Breite ohne Teilung: 145 cm
- ▶ wasserfest
- ▶ Witterungsbeständigkeit / UV-Beständigkeit: k.A.
- ▶ Abriebsfestigkeit: erhöhter Abriebsschutz durch zusätzliches Schutzlaminat
- ▶ Brandschutzklasse: keine
- ▶ Fungizität-Beschichtung: keine
- ▶ Temperaturbeständigkeit: -40° C. bis 90° C.

Druckeigenschaften:

- ▶ wasserbasierender Inkjet-Druck
- ▶ Farbumfang*: ca. 0-100 %

Grammatur & Rollenbreite:

•	Grammatur/Stärke
ca.	0,215 mm / 270 g/m ²
•	Rollenbreite
max.	152 cm

Anwendungsbereiche:

- ▶ Leuchtkästen
- ▶ POS-Schaufenster

Verarbeitungshinweise:

- ▶ auf Format schneiden
- ▶ laminiert
- ▶ kann einseitig selbstklebend ausgestattet werden

Besonderheiten:

- ▶ hohe Farbbrillanz bei Hinterleuchtung
- ▶ Spezialbeschichtung dient als Farbempfangsschicht zur Lichtstreuung

*Zusatzinformationen:

Information zum Farbumfang:

Das Spektrum des CMYK-Farbraums ist je nach Bedruckstoff nahezu vollständig abbildbar. Der Farbumfang definiert die physikalischen Grenzen für das jeweilige Material.

Material: **Backlitfilm**



Unsere Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte, welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-MaXxPrint Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.