

STRASSENFOLIE laminiert

Materialzusammensetzung:

- ▶ selbstklebende, ablösbare, spezielle PVC-Folie
- ▶ begehbares Schutzlaminat

Materialeigenschaften:

- ▶ maximale Breite ohne Teilung: 125 cm
- ▶ wasserfest
- ▶ Witterungsbeständigkeit / UV-Beständigkeit: bis zu 6 Monate
- ▶ Abriebsfestigkeit: erhöhter Abriebsschutz durch zusätzliches Schutzlaminat
- ▶ Brandschutzklasse*: B1
- ▶ Fungizität-Beschichtung: keine
- ▶ Rutschfestigkeit*: R13

Druckeigenschaften:

- ▶ Solventdruck
- ▶ Farbumfang*: ca. 0-100 %

Grammatur & Rollenbreite:

•	Grammatur/Stärke
ca.	125 my
•	Rollenbreite
max.	137 cm

Anwendungsbereiche:

- ▶ Innen- und trockenen Außenbereich; einseitig verwendbar
- ▶ Outdoor-Events (Marathons, etc.), Beton, Asphalt oder Stein

Verarbeitungshinweise:

- ▶ wird gerollt auf Kern geliefert
- ▶ auf Format schneiden, auf Kontur schneiden
- ▶ rückstandsfrei zu entfernen
- ▶ Anwendung auf mittelrauhem oder ebenen Untergründen (loser Schmutz muss vorher von der Oberfläche entfernt werden)
- ▶ Anwalzen des Aufklebers mit Heißluft und Andruckrolle auf den Untergrund empfohlen

Besonderheiten:

- ▶ für kurze- bis mittelfristige Anwendungen bis zu 6 Monate (je nach Beanspruchung)

*Zusatzinformationen:

Information zum Farbumfang:

Das Spektrum des CMYK-Farbraums ist je nach Bedruckstoff nahezu vollständig abbildbar. Der Farbumfang definiert die physikalischen Grenzen für das jeweilige Material.

B1-Zertifizierung:

Brandklassifizierung nach der DIN-Vorschrift 4102. B1 steht für brennbare Stoffe, die jedoch „schwer entflammbar“ sind. Die B1-Zertifizierung von Bannermaterialien ist eine Grundvoraussetzung für die Anwendung im Innenbereich (Messe, Ladenbau).

Rutschfestigkeit:

Prüfung erfolgte nach DIN 51130: Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr. Notwendig in öffentlichen Bereichen, auf Events, Messen und sonstigen Veranstaltungen.

Material: **Straßenfolie laminiert**



Unsere Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte, welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-MaXxPrint Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.