

## PVC BODENBELAG lackiert

### Materialzusammensetzung:

- ▶ geschäumter PVC-Bodenbelag
- ▶ seidenmatte Acryl-Beschichtung

### Materialeigenschaften:

- ▶ maximale Breite ohne Teilung: 300 cm
- ▶ wasserfest
- ▶ Witterungsbeständigkeit / UV-Beständigkeit: k.A.
- ▶ Abriebsfestigkeit: erhöhter Abriebsschutz durch zusätzlichen Schutzlack
- ▶ Brandschutzklasse\*: B1
- ▶ Fungizität-Beschichtung: keine
- ▶ Rutschfestigkeit\*: R10

### Druckeigenschaften:

- ▶ UV-Druck
- ▶ Farbumfang\*: ca. 5-95 %

### Grammatur & Rollenbreite:

•	Grammatur/Stärke
ca.	1265 g/qm
•	Rollenbreite
max.	315 cm

### Anwendungsbereiche:

- ▶ Innen- und trockenen Außenbereich
- ▶ einseitig verwendbar
- ▶ ideal für Messen und Events, Point Of Sale

### Verarbeitungshinweise:

- ▶ wird gerollt auf Kern geliefert
- ▶ auf Format schneiden, auf Kontur schneiden

### Besonderheiten:

- ▶ einfaches Verlegen von großflächigen Bodenbrandings
- ▶ geeignet für Vollverklebung

### \*Zusatzinformationen:

#### B1-Zertifizierung:

Brandklassifizierung nach der DIN-Vorschrift 4102. B1 steht für brennbare Stoffe, die jedoch „schwer entflammbar“ sind. Die B1-Zertifizierung von Bannermaterialien ist eine Grundvoraussetzung für die Anwendung im Innenbereich (Messe, Ladenbau).

#### Information zum Farbumfang:

Das Spektrum des CMYK-Farbraums ist je nach Bedruckstoff nahezu vollständig abbildbar. Der Farbumfang definiert die physikalischen Grenzen für das jeweilige Material.

#### Rutschfestigkeit:

Prüfung erfolgte nach DIN 51130: Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr. Notwendig in öffentlichen Bereichen, auf Events, Messen und sonstigen Veranstaltungen.

Material: **PVC Bodenbelag lackiert**

**XX**<sup>®</sup>  
**MaXxPrint**

Unsere Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte, welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-MaXxPrint Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.