

PREMIUMVINYL-RAPID AIR laminiert

Materialzusammensetzung:

- ▶ selbstklebende PVC-Folie
- ▶ glänzendes oder mattes Schutzlaminat (PVC)

Materialeigenschaften:

- ▶ maximale Breite ohne Teilung: 145 cm
- ▶ wasserfest
- ▶ Witterungsbeständigkeit / UV-Beständigkeit: ca. 5 Jahre
- ▶ Abriebsfestigkeit: erhöhter Abriebsschutz durch zusätzliches Schutzlaminat
- ▶ Brandschutzklasse: keine
- ▶ Fungizität-Beschichtung: keine
- ▶ Temperaturbeständigkeit: von -40 °C bis 93 °C

Druckeigenschaften:

- ▶ Solventdruck / UV-Druck
- ▶ Farbumfang*: ca. 0-100 %

Grammatur & Rollenbreite:

•	Grammatur/Stärke
ca.	0,165 mm
•	Rollenbreite
max.	152 cm

Anwendungsbereiche:

- ▶ Innen- und Außenbereich (mittel- bis langfristig)
- ▶ einseitig verwendbar
- ▶ verklebbar, selbstklebend
- ▶ Fahrzeugbeschriftungen, Fensterdekorationen, Verklebungen auf nicht ebenen Untergründen

Verarbeitungshinweise:

- ▶ wird gerollt auf Kern geliefert
- ▶ auf Format schneiden, auf Kontur schneiden

Besonderheiten:

- ▶ grauer, permanent auf Acryl basierender Klebstoff
- ▶ Technologie mit Luftkanälen speziell zur Verklebung auf Fahrzeugen

*Zusatzinformationen:

Information zum Farbumfang:

Das Spektrum des CMYK-Farbraums ist je nach Bedruckstoff nahezu vollständig abbildbar. Der Farbumfang definiert die physikalischen Grenzen für das jeweilige Material.

Material: **Premiumvinyl-Rapid Air laminiert**

XX[®]
MaXxPrint

Unsere Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte, welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-MaXxPrint Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.