

STANDARDVINYL glänzend laminiert

Materialzusammensetzung:

- ▶ selbstklebende, ablösbare PVC-Folie
- ▶ glänzendes Schutzlaminat (PVC)

Materialeigenschaften:

- ▶ maximale Breite ohne Teilung: 145 cm
- ▶ wasserfest
- ▶ Witterungsbeständigkeit / UV-Beständigkeit: ca. 2 Jahre
- ▶ Abriebsfestigkeit: erhöhter Abriebsschutz durch zusätzliches Schutzlaminat
- ▶ Brandschutzklasse: keine
- ▶ Fungizität-Beschichtung: keine
- ▶ Temperaturbeständigkeit: von -40 °C bis 80 °C

Druckeigenschaften:

- ▶ Solventdruck
- ▶ Farbumfang*: ca. 0-100 %

Grammatur & Rollenbreite:

• Grammatur/Stärke

ca. 0,165 mm

• Rollenbreite

max. 152 cm

Anwendungsbereiche:

- ▶ Innen- und Außenbereich (kurz- bis mittelfristig)
- ▶ einseitig verwendbar
- ▶ verklebbar, selbstklebend
- ▶ Messe, Event, Ladenbau, Beschriftung, Beschilderung

Verarbeitungshinweise:

- ▶ wird gerollt auf Kern geliefert
- ▶ auf Format schneiden, auf Kontur schneiden

Besonderheiten:

- ▶ grauer, ablösbarer, auf Acryl basierender Klebstoff

*Zusatzinformationen:

Information zum Farbumfang:

Das Spektrum des CMYK-Farbraums ist je nach Bedruckstoff nahezu vollständig abbildbar. Der Farbumfang definiert die physikalischen Grenzen für das jeweilige Material.