

BLUEBACK 115

Materialzusammensetzung:

- ▶ Affichenpapier, rückseitig hellblau bedruckt
- ▶ einseitig glatt gestrichen

Materialeigenschaften:

- ▶ maximale Breite ohne Teilung: 150 cm
- ▶ Witterungsbeständigkeit / UV-Beständigkeit: k.A.
- ▶ Abriebsfestigkeit: ohne zusätzlichen Abriebsschutz
- ▶ Brandschutzklasse: keine
- ▶ Fungizität-Beschichtung: keine

Druckeigenschaften:

- ▶ Solventdruck
- ▶ Farbumfang*: ca. 5-95 %

Grammatur & Rollenbreite:

•	Grammatur/Stärke
ca.	115 g/qm
•	Rollenbreite
max.	160 cm

Anwendungsbereiche:

- ▶ Außenbereich
- ▶ einseitig verwendbar
- ▶ Plakatwerbung, Litfassäulen, Großflächen

Verarbeitungshinweise:

- ▶ wird gerollt auf Kern geliefert oder gemappt
- ▶ auf Format schneiden, auf Kontur schneiden, verklebefertig schneiden
- ▶ kann je nach Motiv mit einer 10 - 15 mm Überlappung oder bei exakt möglichem Kantenschnitt, ohne Überlappung geklebt werden

Besonderheiten:

- ▶ PVC-Frei
- ▶ reißfest, blickdicht, atmungsaktiv, stoßfest, dimensionsstabil sowie rissüberbrückend (Klasse A)
- ▶ Nasstapezierten mit kurzer Einwirkzeit
- ▶ zum Überkleben alter, glatter (noch fester) Plakate geeignet

*Zusatzinformationen:

Information zum Farbumfang:

Das Spektrum des CMYK-Farbraums ist je nach Bedruckstoff nahezu vollständig abbildbar. Der Farbumfang definiert die physikalischen Grenzen für das jeweilige Material.