

SPORTSWALKFOLIE

Materialzusammensetzung:

- ▶ Spezialfolie

Materialeigenschaften:

- ▶ maximale Breite ohne Teilung: 120 cm
- ▶ wasserfest
- ▶ Witterungsbeständigkeit / UV-Beständigkeit: bis zu 3 Monate
- ▶ Abriebsfestigkeit: ohne zusätzlichen Abriebsschutz
- ▶ Brandschutzklasse: keine
- ▶ Fungizität-Beschichtung: keine
- ▶ Rutschfestigkeit*: R10

Druckeigenschaften:

- ▶ UV-Druck
- ▶ Farbumfang*: ca. 0-100 %

Grammatur & Rollenbreite:

•	Grammatur/Stärke
ca.	686 g/m ²
•	Rollenbreite
max.	130 cm

Anwendungsbereiche:

- ▶ Innen- und trockenen Außenbereich
- ▶ einseitig verwendbar
- ▶ Sportveranstaltungen (z. B. Basketball oder Volleyball), Outdoor-Events (Marathons, etc.)

Verarbeitungshinweise:

- ▶ wird gerollt auf Kern geliefert
- ▶ auf Format schneiden, auf Kontur schneiden
- ▶ Verklebetemperatur mind. + 10 °C
- ▶ rückstandsfrei zu entfernen bei Verklebung auf Asphalt und Beton (*Wir empfehlen in jedem Fall Verklebetests auf dem später tatsächlich zu beklebenden Boden!*)
- ▶ Anwendung auf mittelrauhem oder ebenen Untergründen (*loser Schmutz muss vorher von der Oberfläche entfernt werden*)

Besonderheiten:

- ▶ für kurze- bis mittelfristige Anwendungen bis zu 3 Monate im Innenbereich; im Außenbereich 1 Woche (je nach Beanspruchung)

*Zusatzinformationen:

Information zum Farbumfang:

Das Spektrum des CMYK-Farbraums ist je nach Bedruckstoff nahezu vollständig abbildbar. Der Farbumfang definiert die physikalischen Grenzen für das jeweilige Material.

Rutschfestigkeit:

Prüfung erfolgte nach DIN 51130: Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr. Notwendig in öffentlichen Bereichen, auf Events, Messen und sonstigen Veranstaltungen.

Material: **Sportswalkfolie**



Unsere Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte, welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-MaXxPrint Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.