

## PAPIERTAPETE BLUEBACK 120

---

### Materialzusammensetzung:

- ▶ Affichenpapier, rückseitig hellblau bedruckt
- ▶ einseitig glatt gestrichen

### Materialeigenschaften:

- ▶ maximale Breite ohne Teilung: 150 cm
- ▶ Witterungsbeständigkeit / UV-Beständigkeit: k.A.
- ▶ Abriebsfestigkeit: ohne zusätzlichen Abriebsschutz
- ▶ Brandschutzklasse: keine
- ▶ Fungizität-Beschichtung: keine

### Druckeigenschaften:

- ▶ Latexdruck
- ▶ Farbumfang\*: ca. 5-95 %

### Grammatur & Rollenbreite:

•	Grammatur/Stärke
ca.	120 g/qm
•	Rollenbreite
max.	160 cm

### Anwendungsbereiche:

- ▶ Innenbereich
- ▶ einseitig verwendbar
- ▶ Kunstreproduktion, Wandbebilderung, Raumgestaltung

### Verarbeitungshinweise:

- ▶ wird gerollt auf Kern geliefert
- ▶ auf Format schneiden, auf Kontur schneiden, verklebefertig schneiden
- ▶ kann je nach Motiv mit einer 10 - 15 mm Überlappung oder bei exakt möglichem Kantenschnitt, ohne Überlappung geklebt werden

### Besonderheiten:

- ▶ PVC-Frei
- ▶ reißfest, blickdicht, atmungsaktiv, stoßfest, dimensionsstabil sowie rissüberbrückend (Klasse A)
- ▶ Nasstapezierten mit kurzer Einwirkzeit
- ▶ zum Überkleben alter, glatter (noch fester) Tapete geeignet

### \*Zusatzinformationen:

#### Information zum Farbumfang:

Das Spektrum des CMYK-Farbraums ist je nach Bedruckstoff nahezu vollständig abbildbar. Der Farbumfang definiert die physikalischen Grenzen für das jeweilige Material.

Material: **Papiertapete Blueback 120**



Unsere Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte, welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-MaXxPrint Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.