

FASSADENFOLIE

Materialzusammensetzung:

- ▶ PVC-Spezialfolie

Materialeigenschaften:

- ▶ maximale Breite ohne Teilung: 125 cm
- ▶ wasserfest
- ▶ Witterungsbeständigkeit / UV-Beständigkeit: ca. 2 Jahre
- ▶ Abriebsfestigkeit: ohne zusätzlichen Abriebsschutz
- ▶ Brandschutzklasse: keine
- ▶ Fungizität-Beschichtung: keine

Druckeigenschaften:

- ▶ UV-Druck
- ▶ Farbumfang*: ca. 0-100 %

Grammatur & Rollenbreite:

•	Grammatur/Stärke
ca.	450 g/m ²
•	Rollenbreite
max.	137 cm

Anwendungsbereiche:

- ▶ Innen- und Außenbereich
- ▶ einseitig verwendbar
- ▶ Promotions, Event- & Verkaufsaktionen, Hausfassaden

Verarbeitungshinweise:

- ▶ wird gerollt auf Kern geliefert
- ▶ auf Format schneiden, auf Kontur schneiden
- ▶ Temperaturbereich: verklebt: -30 °C bis +80 °C
- ▶ Verklebetemperatur mind. +15 °C
- ▶ Verklebung auf staubfreien, fettfreien und trockenem Untergrund

Besonderheiten:

- ▶ für kurzfristige Anwendungen einfach anzukleben und bis zu 6 Monate rückstandsfrei zu entfernen
- ▶ bei Verklebung mit Wärme auf dem Untergrund (z. B. durch einföhen) bis zu 3 Jahren im Außenbereich haltbar

*Zusatzinformationen:

Information zum Farbumfang:

Das Spektrum des CMYK-Farbraums ist je nach Bedruckstoff nahezu vollständig abbildbar. Der Farbumfang definiert die physikalischen Grenzen für das jeweilige Material.

Material: **Fassadenfolie**

XX[®]
MaXxPrint

Unsere Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte, welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-MaXxPrint Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.