

Materialzusammensetzung:

- ▶ 100 % Polyestergewebe
- ▶ Acryl-Beschichtung

Materialeigenschaften:

- ▶ maximale Breite ohne Teilung: 490 cm
- ▶ wasserfest
- ▶ Witterungsbeständigkeit / UV-Beständigkeit: k.A.
- ▶ Abriebsfestigkeit: ohne zusätzlichen Abriebsschutz
- ▶ Brandschutzklasse: B1* + M1*
- ▶ Fungizität-Beschichtung: keine

Druckeigenschaften:

- ▶ UV-Druck
- ▶ Farbumfang*: ca. 5-100 %

Grammatur & Rollenbreite:

•	Grammatur/Stärke
ca.	130 g/m ²
•	Rollenbreite
max.	510 cm

Anwendungsbereiche:

- ▶ Innenbereich
- ▶ einseitig verwendbar
- ▶ Kunstreproduktionen, Displaysysteme, Spanntransparente, Messe- Eventbau, Leuchtkästen

Verarbeitungshinweise:

- ▶ wird gerollt auf Kern geliefert
- ▶ wird genäht
- ▶ auf Format schneiden, auf Kontur schneiden, säumen, randverstärkt säumen, Ösen, Kederkonfektion, Gummilippenkonfektion

Besonderheiten:

- ▶ PVC-Frei
- ▶ reifest, wasserabweisend
- ▶ die Spezialbeschichtung dient als Farbempfangsschicht und zur Lichtstreuung

***Zusatzinformationen:**

B1-Zertifizierung:

Brandklassifizierung nach der DIN-Vorschrift 4102. B1 steht für brennbare Stoffe, die jedoch „schwer entflammbar“ sind. Die B1-Zertifizierung von Bannermaterialien ist eine Grundvoraussetzung für die Anwendung im Innenbereich (Messe, Ladenbau).

M1-Zertifizierung:

bezeichnet die französische Entsprechung zur deutschen B1-Zertifizierung.

Information zum Farbumfang:

Das Spektrum des CMYK-Farbraums ist je nach Bedruckstoff nahezu vollständig abbildbar. Der Farbumfang definiert die physikalischen Grenzen für das jeweilige Material.

Material: *green line* **DynaJet 130 g/m²**

XX[®]
MaXxPrint

Unsere Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte, welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-MaXxPrint Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.