

BLOCKOUTPLANE

Materialzusammensetzung:

- ▶ 100% Polyestergewebe
- ▶ PVC-Beschichtung

Materialeigenschaften:

- ▶ maximale Breite ohne Teilung: 300 cm
- ▶ wasserfest
- ▶ Witterungsbeständigkeit / UV-Beständigkeit: ca. 2 Jahre
- ▶ Abriebsfestigkeit: ohne zusätzlichen Abriebsschutz
- ▶ Brandschutzklasse*: B1
- ▶ Fungizität-Beschichtung: keine

Druckeigenschaften:

- ▶ UV-Druck / Latexdruck
- ▶ Farbumfang*: ca. 0-100 %

Grammatur & Rollenbreite:

•	Grammatur/Stärke
ca.	610 g/m ²
•	Rollenbreite
max.	320 cm

Anwendungsbereiche:

- ▶ Innen- und Außenbereich
- ▶ einseitig oder beidseitig verwendbar
- ▶ hängende, beidseitige Werbebanner; kleinflächige, farbkräftige Fassadenbanner; Spannbanner; Indoor-Werbeflächen

Verarbeitungshinweise:

- ▶ wird gerollt auf Kern geliefert
- ▶ wird geschweißt
- ▶ auf Format schneiden, auf Kontur schneiden, säumen, randverstärkt säumen, Ösen, Kederkonfektion

Besonderheiten:

- ▶ absolute Lichtundurchlässigkeit durch Sperrschicht

*Zusatzinformationen:

B1-Zertifizierung:

Brandklassifizierung nach der DIN-Vorschrift 4102. B1 steht für brennbare Stoffe, die jedoch „schwer entflammbar“ sind. Die B1-Zertifizierung von Bannermaterialien ist eine Grundvoraussetzung für die Anwendung im Innenbereich (Messe, Ladenbau).

Information zum Farbumfang:

Das Spektrum des CMYK-Farbraums ist je nach Bedruckstoff nahezu vollständig abbildbar. Der Farbumfang definiert die physikalischen Grenzen für das jeweilige Material.

Material: **Blockoutplane 610 g/m²**



Unsere Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte, welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-MaXxPrint Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.