

## PREMIUMVINYL glänzend laminiert

### Materialzusammensetzung:

- ▶ selbstklebende, ablösbare PVC-Folie
- ▶ glänzendes Schutzlaminat (PVC)

### Materialeigenschaften:

- ▶ maximale Breite ohne Teilung: 145 cm
- ▶ wasserfest
- ▶ Witterungsbeständigkeit / UV-Beständigkeit: ca. 5 Jahre
- ▶ Abriebsfestigkeit: erhöhter Abriebsschutz durch zusätzliches Schutzlaminat
- ▶ Brandschutzklasse: keine
- ▶ Fungizität-Beschichtung: keine
- ▶ Temperaturbeständigkeit: von -40 °C bis 93 °C

### Druckeigenschaften:

- ▶ Solventdruck
- ▶ Farbumfang\*: ca. 0-100 %

### Grammatur & Rollenbreite:

•	Grammatur/Stärke
ca.	0,165 mm
•	Rollenbreite
max.	152 cm

### Anwendungsbereiche:

- ▶ Innen- und Außenbereich (mittel- bis langfristig)
- ▶ einseitig verwendbar
- ▶ verklebbar, selbstklebend
- ▶ Messe, Event, Ladenbau, Beschriftung, Beschilderung

### Verarbeitungshinweise:

- ▶ wird gerollt auf Kern geliefert
- ▶ auf Format schneiden, auf Kontur schneiden

### Besonderheiten:

- ▶ grauer, ablösbarer, auf Acryl basierender Klebstoff

### \*Zusatzinformationen:

#### Information zum Farbumfang:

Das Spektrum des CMYK-Farbraums ist je nach Bedruckstoff nahezu vollständig abbildbar. Der Farbumfang definiert die physikalischen Grenzen für das jeweilige Material.