

GLASDEKORFOLIE

Materialzusammensetzung:

- ▶ Spezial-PVC-Folie mit polymeren Weichmachern
- ▶ matt in Silber oder Gold

Materialeigenschaften:

- ▶ maximale Breite ohne Teilung: 150 cm
- ▶ wasserfest
- ▶ Witterungsbeständigkeit / UV-Beständigkeit: ca. 7 Jahre
- ▶ Abriebsfestigkeit: zusätzlicher Schutz durch Laminat möglich
- ▶ Brandschutzklasse*: B1
- ▶ Fungizität-Beschichtung: keine
- ▶ Temperaturbeständigkeit: -40° C. bis 90° C.

Druckeigenschaften:

- ▶ Latexdruck
- ▶ Farbumfang*: ca. 0-100 %

Grammatur & Rollenbreite:

•	Grammatur/Stärke
ca.	0,98 mm
•	Rollenbreite
max.	152 cm

Anwendungsbereiche:

- ▶ dekorative Gestaltung von Schaufenstern, Spiegelflächen oder Glastüren
- ▶ Sichtschutz

Verarbeitungshinweise:

- ▶ auf Format schneiden, auf Kontur schneiden
- ▶ Nassverklebung empfohlen

Besonderheiten:

- ▶ verschiedene Oberflächenstrukturen lieferbar

*Zusatzinformationen:

B1-Zertifizierung:

Brandklassifizierung nach der DIN-Vorschrift 4102. B1 steht für brennbare Stoffe, die jedoch „schwer entflammbar“ sind. Die B1-Zertifizierung von Bannermaterialien ist eine Grundvoraussetzung für die Anwendung im Innenbereich (Messe, Ladenbau).

Information zum Farbumfang:

Das Spektrum des CMYK-Farbraums ist je nach Bedruckstoff nahezu vollständig abbildbar. Der Farbumfang definiert die physikalischen Grenzen für das jeweilige Material.

Material: **Glasdekorfolie**

XX[®]
MaXxPrint

Unsere Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte, welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-MaXxPrint Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.